

# BTS 55

## Mola de Piso



## A mola de piso econômica especialmente projetada para portas de dupla ação

Design especial de perfil baixo. Projetada com sucesso para atender aos requisitos especiais que regem as molas de piso para portas de dupla ação, a BTS 55 também oferece um design particularmente baixo e, portanto, todas as vantagens de uma profundidade de instalação reduzida. A BTS 55 atende a praticamente qualquer necessidade de aplicação, proporcionando toda a confiabilidade associada à qualidade garantida da dormakaba.

## Benefícios

### Para o comércio

- Excelente relação custo-benefício.
- Atende a diversas situações de instalação.

### Para o instalador

- Fácil instalação graças ao design compacto.
- Eixo fixo Santa Marina (T)

### Para o arquiteto/especificador

- Dimensão mínima da profundidade do piso.
- Construção robusta para portas com peso de até 80 kg.
- Qualidade dormakaba.

### Para o usuário

- Qualidade dormakaba.
- Operação confortável da porta com pouco esforço.
- Retenção mecânica a 90°.

## Funções padrão e opcionais

### Intervalos de fechamento

A mola de piso possui duas faixas de fechamento controladas:

**Válvula 1:** percurso total.

**Válvula 2:** Aumenta a velocidade de fechamento entre 15° e 0°.

### Trava de retenção

Com trava de retenção integrada a 90°.

### Infinitamente variável

Velocidade de fechamento na faixa de 130° a 15°.

**1** Segunda faixa de fechamento: 15° a 0°.

**2** Manter aberto a 90°.

### Aplicações e instalação

O prático sistema de fixação por parafusos da BTS 55 garante um encaixe seguro e de alta precisão na caixa.

**1** Válvula para ajuste de velocidade de fechamento de 130° a 15°

**2** Válvula para aumentar a velocidade de fechamento de 15° a 0°

| Dados técnicos                                          |             | BTS 55    |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| Força da mola                                           | Potência    | EN 3      |
| Largura de Portas                                       | ≤ 900 mm    | ●         |
| Peso máximo da porta em kg                              |             | 80        |
| Velocidade de fechamento variável por ajuste de válvula |             | ●         |
| Backcheck                                               |             | —         |
| Delayed action                                          |             | —         |
| Trava de abertura a 90°                                 |             | ●         |
| Peso em kg, aproximadamente                             |             |           |
| Dimensões em mm                                         | Comprimento | 276       |
|                                                         | Largura     | 108       |
|                                                         | Altura      | 40        |
| Ângulo de abertura máximo                               |             | 130 graus |

● Sim — Não ○ Option

